

Wymagania techniczno-jakościowe zestawu składającego się z ciągnika rolniczego, ładowacza, rozsiewacza komunalnego, kosiarki tylna-bocznej, zamiatarki oraz pługa odśnieżnego

Zestaw składający się z ciągnika rolniczego, ładowacza, rozsiewacza komunalnego, kosiarki tylna-bocznej, zamiatarki oraz pługa odśnieżnego jest fabrycznie nowy, nieużywany, w pełni sprawny, fizycznie dostępny, wolny od wad fizycznych, posiadający odpowiednie okablowanie, zasilacze oraz wszystkie inne komponenty, zapewniające właściwą instalację i użytkowanie, spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.), posiadający aktualną homologację pozwalającą na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. z 2015 r. poz. 343 z późn. zm.). Należy podać stan faktyczny. Świadectwo homologacji należy dostarczyć najpóźniej w dniu dostawy.

Lp.	Opis parametru	Wymagania Zamawiającego	*Spełnienie wymagań techniczno – jakościowych / propozycje Wykonawcy
Ciągnik rolniczy			
1	Podstawowa gwarancja	min. 24 miesiące	
2	Dodatkowa gwarancja	max. 36 miesięcy	
3	Łączna Gwarancja	max. 60 miesięcy	
4	Rok produkcji	min. 2022 rok	
5	Masa całkowita ciągnika bez obciążników	min. 4 550 kg	
6	Silnik	spalinowy min. 4-cylindrowy	
7	Pojemność skokowa silnika	3 400 – 3 600 cm ³	
8	Moc silnika	min. 90 KM - max. 120 KM	
9	DOC + DPF = SCR	tak	
10	Norma emisji spalin	min. Stage 5	
11	Skrzynia biegów	wyposażona w min. 16/16 biegów (przód/wstecz) oraz rewers załączany elektrohydraulicznie	
12	Znamionowa prędkość obrotowa	min. 1 800 obr./min. – max. 2 900 obr./min.	
13	Prędkość maksymalna	40 km/h	
14	pojazd wyposażony w amortyzator drgań	tak	
15	Napęd	4x4 (4WD), napęd przedniej osi załączony	

		elektrohydraulicznie, elektrohydrauliczna blokada kół tylnych, amortyzowana oś przednia	
16	Światła	drogowe i boczne	
17	lusterka	zewnętrzne lewe i prawe	
18	Wał odbioru mocy (WOM)	tylny 540, 540E, min. 1000 obr/min, załączany hydraulicznie	
19	6 wyjść hydraulicznych z tyłu	tak	
20	1 wyjście hydrauliczne z przodu	tak	
21	Rozdzielacz hydrauliki	Kompatybilny z pozostałym osprzętem	
22	Wydajność pompy	min. 75 l/min.	
23	Instalacja pneumatyczna hamulców przyczep	Jedno i dwu – obwodowa	
24	podnośnik przedni „TUZ” o udźwigu wyposażony w boczne wzmocnienia	min. 2 000 kg	
25	podnośnik tylny „TUZ” o udźwigu	max 5 200 kg	
26	Rodzaj hamulców	hamulce pneumatyczne, hamulec postojowy mechaniczny	
27	długość ciągnika	4 200 mm	
28	wysokość ciągnika	max 2 750 mm	
29	szerokość ciągnika	min. 1 920 mm	
30	Kabina	klimatyzowana, wentylowana i amortyzowana, wyposażona w wyświetlacz parametrów silnika, fotel operatora pneumatyczny ze zintegrowanym pasem bezpieczeństwa oraz homologowane siedzenie pasażera	
31	Ogumienie na felgach	koła przednie (regulowane) o min. wielkości: R28; koła tylne (regulowane) o min. wielkości: R38. błotniki przednie stałe	
32	Zaczepy tylne	dwa (górny i połowy), w tym górny z regulacją wysokości	
33	Zbiornik paliwa	pojemność min. 150 litrów – 175 litrów	
34	Wyposażenie dodatkowe ciągnika	trójkąt, apteczka, gaśnica, radio	
Ładowacz			
1	Gwarancja	min. 24 miesiące	
2	Rok produkcji	min. 2022 rok	
3	udźwig	min. 1 650 kg	
4	wysokość podnoszenia	min. 3,60 m	
5	masa	min. 610 kg	
6	sterowanie	rozdzielacz 2-3 sekcyjny / joystick 2-3 sekcyjny	
7	mocowanie osprzętu	ramka EURO, ramka SMS	
8	amortyzator	tłokowy	
9	konstrukcja	wsporcza	
10	łyżka do materiałów sypkich	szer. 220 cm	
11	widły do palet	TAK	
Rozsiewacz komunalny			

1	Gwarancja	Min. 24 miesiące	
2	Rok produkcji	min. 2022 rok	
3	System wysiewu	tarczowo-odśrodkowy	
4	pojemność zbiornika	0,32 m ³ - 0,40 m ³	
5	Masa	105 kg – 130 kg	
6	prędkość obrotowa WOM	540 obr./min.	
Kosiarka tylna-boczna			
1	gwarancja	min. 24 miesiące	
2	rok produkcji	min. 2022 rok	
3	szerokość robocza	150 cm – 165 cm	
4	waga maszyny	600 kg – 790 kg	
5	moc silnika	60 KM – 100 KM	
6	obroty WOM	540 obr./min.	
7	ilość młotków	Min. 16 szt.	
8	ciężar młotka	0,8 kg – 2,5 kg	
9	układ zawieszenia	I/II	
10	pochylenie – góra	90 °	
11	pochylenie – dół	60 °	
12	wysięg od środka ciągnika do końca kosiarki	210 cm – 260 cm	
13	Wałek WOM	TAK	
Zamiatarka			
1	gwarancja	min. 24 miesiące	
2	rok produkcji	min. 2022 rok	
3	szerokość robocza	200 cm	
4	średnica szczotki czyszczącej	600 mm	
5	szczotka boczna	TAK	
6	pojemnik na śmieci	0,17 m ³	
7	układ zaczepienia	3-punktowy	
Pług odśnieżny			
1	gwarancja	min. 24 miesiące	
2	rok produkcji	min. 2022 rok	
3	zapotrzebowanie mocy	80 KM – 150 KM	
4	masa	565 kg – 650 kg	
5	szerokość robocza*	L = P = S = SO – min. 2360 mm (lemieszki stalowe) L = P = S = SO – min. 2320 mm (lemieszki gumowe) * L – pozycja robocza lewa, P – pozycja robocza prawa, S – strzałka, SO – strzałka odwrotna	
6	zasilanie elektryczne	12V	
7	zasilanie hydrauliczne	16 MPa – 20 MPa	
8	prędkość robocza	max. 10 km/h	
9	wysokość robocza	835 mm	
10	szerokość	2360 mm / 2320 (lemieszki gumowe)	

.....

Kwalifikowalny podpis / podpis zaufany / elektroniczny podpis
Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Uwaga:

*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

*- Prawą stroną tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku innych wartości niż wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niekorzystne wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP)