



|  |                       |   |            |   |
|--|-----------------------|---|------------|---|
| <p>P.P.H.U. "ELIA" Kamila Kłos<br/>96-500 Sochaczew<br/>ul. 15-go Sierpnia 49/20</p> |                       | SKALA: 1:20000  | FORMAT: A4 | DATA: 01. 2024  |
|  |                       | INWESTOR:<br>Wójt Gminy Rybno<br>ul. Długa 20;<br>96-514 Rybno                        |            |   |
|  |                       | OBIEKT:<br>Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej na dz. nr ew. 68<br>w obrębie Wesola |            |   |
|  |                       | ADRES:<br>Gmina: 142806_2 Rybno<br>Obręb: 0023 Złota<br>Dz. nr ew. 68                 |            |   |
| <p>Imię i Nazwisko</p>   |                       | <p>Podpis</p>   |            | <p>UWAGA:<br/>Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku<br/>lub jego części bez zgody autorów są ZABRONIONE</p> |
| <p>Opr.</p>  | <p>Krzysztof Kłos</p> | <p>ZAWARTOŚĆ:</p> <p>Plan orientacyjny</p>  |            |   |





Przekrój przez jezdnię - spadek dwustronny 2%  
od km 0+000,00 do km 0+004,26




LEGENDA:

- 1 - warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC11S, gr. 4cm
- 2 - warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC16W, gr. 4cm
- 3 - warstwa wyrównawcza: kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 5 cm po zagęszczeniu
- 4 - podbudowa górna warstwa: kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm po zagęszczeniu
- 5 - podbudowa dolna warstwa: kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm po zagęszczeniu
- 6 - w-wa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 10cm stabilizowanego mechanicznie po zagęszczeniu
- 7 - istniejące warstwy konstrukcyjne jezdni
- 8 - utwardzone pobocze z kłińca 0/31,5 mm, gr.10cm

|  |                 |   |  |
|--|-----------------|---|--|
|  |                 | FORMAT: A3  | DATA: 01. 2024   |
| <div>P.P.H.U. "ELIA" Kamila Kłos<br/>96-500 Sochaczew<br/>ul. 15-go Sierpnia 49/20</div> |                 | INWESTOR:   | Wójt Gminy Rybno<br>ul. Długa 20;<br>96-514 Rybno                          |
|  |                 | OBIEKT:   | Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej na dz. nr ew. 68<br>w obrębie Wesola |
|  |                 | ADRES:  | Gmina: 142806_2 Rybno<br>Obręb: 0023 Złota<br>Dz. nr ew. 68                |
|  |                 | UWAGA:<br>Kopowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku<br>lub jego części bez zgody autorów są ZABRONIONE |  |
|  | Imię i Nazwisko | Podpis  |  |
| Opr.   | Krzysztof Kłos  |   |  |
|  |                 | ZAWARTOŚĆ:  | FAZA   |
|  |                 | Przekroje konstrukcyjne   | P.B.   |
|  |                 |   | NR RYS.  |
|  |                 |   | 3  |

Przekrój przez jezdnię - spadek dwustronny 2%  
od km 0+004,26 do km 0+094,42




LEGENDA:

- 1 - warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC11S, gr. 4cm
- 2 - warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC16W, gr. 4cm
- 3 - warstwa wyrównawcza: kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 5 cm po zagęszczeniu
- 4 - istniejące warstwy konstrukcyjne jezdni
- 5 - utwardzone pobocze z kłińca 0/31,5 mm, gr.10cm

|   |                |  |                |
|---|----------------|--|----------------|
| P.P.H.U. "ELIA" Kamila Kłos<br>96-500 Sochaczew<br>ul. 15-go Sierpnia 49/20 |                | FORMAT: A3   | DATA: 01. 2024 |
| INWESTOR:<br>Wójt Gminy Rybno<br>ul. Długa 20;<br>96-514 Rybno              |                | OBIEKT:<br>Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej na dz. nr ew. 68<br>w obrębie Wesola  |                |
| ADRES:<br>Gmina: 142806_2 Rybno<br>Obręb: 0023 Ziota<br>Dz. nr ew. 68       |                | UWAGA:<br>Kopiuwanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku<br>lub jego części bez zgody autorów są ZABRONIONE |                |
| Imię i Nazwisko   |                | Podpis   |                |
| Opr.  | Krzysztof Kłos |  |                |
| ZAWARTOŚĆ:  |                | FAZA   |                |
| Przekroje konstrukcyjne   |                | P.B.   |                |
|   |                | NR RYS.  |                |
|   |                | 4  |                |

Przekrój przez jezdnię - spadek dwustronny 2%  
od km 0+094,42 do km 0+207,00



LEGENDA:

- 1 - warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC11S, gr. 4cm
- 2 - warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC16W, gr. 4cm
- 3 - warstwa wyrównawcza: kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 5 cm po zagęszczeniu
- 4 - podbudowa górna warstwa: kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm po zagęszczeniu
- 5 - podbudowa dolna warstwa: kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm po zagęszczeniu
- 6 - w-wa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 10cm stabilizowanego mechanicznie po zagęszczeniu
- 7 - istniejące warstwy konstrukcyjne jezdni
- 8 - utwardzone pobocze z kłińca 0/31,5 mm, gr.10cm

|  |                 |  |  |  |                |         |
|--|-----------------|--|--|--|----------------|---------|
| <p>P.P.H.U. "ELIA" Kamila Kłos<br/>96-500 Sochaczew<br/>ul. 15-go Sierpnia 49/20</p> |                 |  | FORMAT: A3   |  | DATA: 01. 2024 |         |
|  |                 |  | INWESTOR:<br><br>Wójt Gminy Rybno<br>ul. Długa 20;<br>96-514 Rybno   |  |                |         |
|  |                 |  | OBIEKT: Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej na dz. nr ew. 68<br>w obrębie Wesola   |  |                |         |
|  |                 |  | ADRES: Gmina: 142806_2 Rybno<br>Obręb: 0023 Złota<br>Dz. nr ew. 68   |  |                |         |
|  |                 |  | UWAGA:<br>Kopiuwanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku<br>lub jego części bez zgody autorów są ZABRONIONE |  |                |         |
|  | Imię i Nazwisko |  | Podpis   |  |                |         |
| Opr.   | Krzysztof Kłos  |  | ZAWARTOŚĆ:<br><br>Przekroje konstrukcyjne  |  |                | FAZA    |
|  |                 |  |  |  |                | P.B.    |
|  |                 |  |  |  |                | NR RYS. |
|  |                 |  |  |  |                | 5       |

